

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BLOCZKA DO LIN OCYNKOWANEGO POJEDYNCZEGO

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR NASZEGO PRODUKTU! PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA BLOCZKA DO LIN OCYNKOWANEGO PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ. PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE ZAPEWNI DŁUGĄ ŻYWOTNOŚĆ ORAZ BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS PRACY.

1. PRZEZNACZENIE

BLOCZEK DO LIN OCYNKOWANY POJEDYNCZY JEST PRZEZNACZONY DO WSPÓŁPRACY Z LINAMI STALOWYMI, SZNURKOWYMI LUB SYNTETYCZNYMI O ODPOWIEDNIEJ ŚREDNICY. IDEALNIE NADAJE SIĘ DO PODNOSZENIA, PRZECIĄGANIA ORAZ STABILIZACJI ŁADUNKÓW O ŚREDNIEJ I DUŻEJ MASIE. PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO UŻYTKU JAKO SAMODZIELNY ELEMENT OCHRONY OSOBISTEJ, A TAKŻE DO DŁUGOTRWAŁEGO PODWIESZANIA BARDZO CIĘŻKICH ŁADUNKÓW BEZ NADZORU.

2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- MATERIAŁ: STAL OCYNKOWANA
- MAKSYMALNA ŚREDNICA LINY: ZGODNIE Z MODELEM (NP. DO 12 MM)
- MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE: SPRAWDŹ SPECYFIKACJĘ NA ETYKIECIE PRODUKTU
- WAGA: ZALEŻY OD MODELU

3. BEZPIECZEŃSTWO

- PRZED KAŻDYM UŻYCIEM: DOKŁADNIE SPRAWDŹ STAN BLOCZKA POD KĄTEM PĘKNIĘĆ, USZKODZEŃ, OZNAK KOROZJI ORAZ ZANIECZYSZCZEŃ, KTÓRE MOGĄ WPŁYNAĆ NA BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA.
- OBCIĄŻENIE: NIGDY NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEGO OBCIĄŻENIA ROBOCZEGO. SPRAWDŹ SPECYFIKACJĘ NA ETYKIECIE LUB W INSTRUKCJI MODELU.
- PRZESTRZEŃ ROBOCZA: UPEWNIJ SIĘ, ŻE PRZESTRZEŃ WOKÓŁ BLOCZKA JEST WOLNA OD PRZESZKÓD. ZAPEWNIJ BEZPIECZNY DYSTANS DLA OSÓB POSTRONNYCH.
- ŚRODOWISKO UŻYTKOWANIA: BLOCZEK MOŻE BYĆ UŻYWANY W WILGOTNYCH WARUNKACH, ALE NIE JEST PRZEZNACZONY DO PRACY W ŚRODOWISKACH CHEMICZNIE AGRESYWNYCH.

4. MONTAŻ

1. WYBIERZ ODPOWIEDNIE MOCOWANIE: BLOCZEK POSIADA UCHO MONTAŻOWE, KTÓRE NALEŻY PRZYMOCOWAĆ DO BEZPIECZNEGO PUNKTU, NP. HAKA, ZACZEPU LUB UCHWYTU.
2. MONTAŻ BLOCZKA:
 - UPEWNIJ SIĘ, ŻE WYBRANY PUNKT MOCOWANIA JEST STABILNY I WYTRZYMA OBCIĄŻENIE ROBOCZE BLOCZKA.
 - ZAMOCUJ BLOCZEK W TAKI SPOSÓB, ABY ZAPEWNIĆ SWOBODNE OBRACANIE SIĘ ROLKI.
3. PRZEWLECZENIE LINY:
 - UŻYJ LINY O ODPOWIEDNIEJ ŚREDNICY, KTÓRA BEZPIECZNIE PASUJE DO ROLKI.
 - PRZEŁÓŻ LINĘ PRZEZ ROLKĘ, UPEWNIAJĄC SIĘ, ŻE NIE JEST SKRĘCONA LUB ZAPŁĄTANA.
 - SPRAWDŹ, CZY LINA SWOBODNIE PRZESUWA SIĘ PO ROLCE BEZ OPORÓW.

5. UŻYTKOWANIE

1. PODNOSZENIE I PRZECIĄGANIE: POWOLI I PŁYNNIE PODNOŚ LUB PRZECIĄGAJ ŁADUNEK. UNIKAJ GWAŁTOWNYCH RUCHÓW, KTÓRE MOGĄ PRZECIĄŻYĆ BLOCZEK LUB SPOWODOWAĆ NAGŁE NAPIĘCIE LINY.
2. KONTROLA: UTRZYMUJ KONTROLĘ NAD LINĄ PODCZAS PRACY Z BLOCZKIEM. UNIKAJ SYTUACJI, W KTÓREJ LINA JEST ZBYT LUŻNA LUB ZBYT NAPIĘTA.
3. PRZECHOWYWANIE: PO ZAKOŃCZENIU UŻYTKOWANIA PRZECHOWUJ BLOCZEK W SUCHYM MIEJSCU, ABY ZABEZPIECZYĆ GO PRZED NADMIERNĄ WILGOCIĄ.

6. KONSERWACJA

- REGULARNE CZYSZCZENIE: CZYŚĆ BLOCZEK PO KAŻDYM UŻYCIU, USUWAJĄC BRUD, PIASEK ORAZ INNE ZANIECZYSZCZENIA, KTÓRE MOGĄ NEGATYWNIE WPŁYWAĆ NA JEGO FUNKCJONALNOŚĆ.
- SMARY: REGULARNIE SMARUJ ROLKĘ I ELEMENTY RUCHOME BLOCZKA OLEJEM MASZYNOWYM, ABY ZACHOWAĆ PŁYNNOŚĆ DZIAŁANIA I ZAPOBIEC KOROZJI.
- KONTROLA OCYNKOWANIA: SPRAWDZAJ, CZY POWIERZCHNIA OCYNKOWANA NIE ULEGŁA USZKODZENIOM, PONIEWAŻ MOGĄ ONE PROWADZIĆ DO KOROZJI. W RAZIE KONIECZNOŚCI WYMIEŃ BLOCZEK NA NOWY.

7. WYMIANA I UTYLIZACJA

JEŚLI BLOCZEK WYKAZUJE JAKIEKOLWIEK OZNAKI USZKODZEŃ, PĘKNIĘĆ, TRUDNOŚCI W PŁYNNEJ PRACY LUB NADMIERNE ŚLADY ZUŻYCIA, NIE UŻYWAJ GO. WYMIEŃ NA NOWY EGZEMPLARZ. ZUŻYTY BLOCZEK UTYLIZUJ ZGODNIE Z LOKALNYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI ODPADÓW METALOWYCH.

PAMIĘTAJ: PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE BLOCZKA ORAZ REGULARNA KONSERWACJA SĄ KLUCZOWE DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I DŁUGOTRWALEJ PRACY PRODUKTU.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI,
PROSIMY O KONTAKT:

ALOTEX SP. Z O.O.
UL. KRUSZYŃSKA 35
87-800 WŁOCŁAWEK
TEL.: **530173577**
E-MAIL: **BIURO@ALOTEX.PL**

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR NASZYCH PRODUKTÓW I ZACHĘCAMY DO PRZESTRZEGANIA POWYŻSZYCH ZASAD DLA BEZPIECZNEGO I EFEKTYWNEGO UŻYTKOWANIA ZAWIESI WĘŻOWYCH.